

Hydrolith GT

Feuchtwasserkonzentrat für den
Bogenoffset mit Direktfeuchtwerken



Verwendung

Feuchtwasser-Konzentrat für den Bogenoffset mit
Direktfeuchtwerken

Merkmale

- **Speziell formuliert für Direkt-Filmfeuchtwerke**
Z.B. Kompac, Heidelberg Direktfeuchtwerke
- **Keine Zugabe von Alkohol erforderlich**
- **Stabiles Farb-/Wassergleichgewicht**
Sicheres Arbeiten
- **Schnelles Freilaufen der Platte**
Geringerer Anfall von Makulatur
- **Effektive Calciumblocker**
Verhindern Blanklaufen der Farbwalzen
- **Verhindert Verschmutzung der Kreisläufe**

Verpackung

10 Liter Kanister

Anwendung

Zugabe 3 - 4% je nach Wasserhärte um einen
pH-Wert von 4,8 bis 5,3 erreichen
Für Wasserqualitäten bis ca. 15° dH - ca. 270 ppm

Technische Daten

- Form: flüssig
- Dichte: 1,090 g/cm³
- Farbe: transparent - leicht gelblich-braun
- Geruch: charakteristisch
- pH-Wert: 4,8 als Konzentrat
- Kennzeichnung: Xi Reizend

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht unter 6°C, nicht über 40°C
Haltbarkeit: 12 Monate
Behälter dicht geschlossen halten
Vor Sonneneinstrahlung schützen