

Öldrucklack 5505 (Hochglanz)

Eigenschaften:

Hochglänzender Öldrucklack mit guter Scheuerfestigkeit; kein Aufbauen beim Nass-in-Nass-Druck; stabilisierte Gel-Struktur gewährleistet bessere Wasserbalance.

Anwendung:

Hochglänzender Öldrucklack für die Beschichtung von Karton und Papier. Einsatzmöglichkeit Nass-in-Nass oder als Überdrucklack auf trockenen Drucken.

Auftragsart:

Farbwerk an Bogendruckmaschinen

Auftragsmenge:

auf Druckmaschinen: ~ 1 g/m²

Lieferviskosität:

10 - 100 Pas

Stapelverhalten:

gute Stapelfähigkeit, geringer Nachklebeeffekt

Trocknungseigenschaften:

oxidative Trocknung, sehr schnell klebefrei

Spezifisches Gewicht:

1,0 kg/l

Hinweis:

Vor Frost und Wärmeeinstrahlung von über 35°C (Sonnenstrahlung, Heizkörper, usw.) schützen!

Verpackung:

Karton mit 4 VS-Dosen à 2,5 kg

Die Informationen zu unseren Produkten beruhen auf Laborversuchen und in der Praxis erworbenen Erfahrungen. Alle Angaben entsprechen unserem besten Wissen und derzeitigen Kenntnisstand; eine Verbindlichkeit ist daraus jedoch nicht abzuleiten.

21. April 2004 - pri/ca